

# APS 2000



**CENTRE D'AFFÛTAGE AUTOMATIQUE  
POUR OUTILS DE POINCONNAGE**

- Construction robuste en fonte
- Processus entièrement automatique
- Utilisation extrêmement simple
- Possibilité d'usiner des vagues de coupe

**VOTRE PARTENAIRE TÔLERIE**

**P&G Outillage**

15, rue de Saint-Louis  
F-68220 Hésingue  
Tél +33 (0)389 67 40 22  
Fax +33 (0)389 69 81 91

[www.pg-outillage.fr](http://www.pg-outillage.fr)  
[info@pg-outillage.fr](mailto:info@pg-outillage.fr)



Mise en place de l'outil.



Choix de la taille de l'outil.



Choix de la cote à enlever sur l'outil.



Lancement du cycle de travail **avec suivi en temps réel de l'avancement** de l'opération.



Fin de cycle automatique avec déblocage de la porte.

### Caractéristiques techniques:

Ø maxi du poinçon à affûter	114,30mm (station E)
Ø maxi de la matrice à affûter	160mm
Meule	CBN
Ø Meule	175mm
Vitesse de rotation de la meule	2 840 tr/mn
Puissance du moteur	2.2 kW
Vitesse de rotation du mandrin	60 tr/mn
Puissance consommée	2,5 kVA
Poids de la machine	750 Kg
Dimensions	850 x 900 x 1900 mm

**DES OUTILS TOUJOURS PARFAITEMENT AFFUTES  
A PORTEE DE MAIN  
POUR UNE QUALITE OPTIMALE**

**VOTRE PARTENAIRE TÔLERIE**



15, rue de Saint-Louis  
F-68220 Héisingue  
Tél +33 (0)389 67 40 22  
Fax +33 (0)389 69 81 91

[www.pg-outillage.fr](http://www.pg-outillage.fr)  
[info@pg-outillage.fr](mailto:info@pg-outillage.fr)